



Machine de nettoyage électrique dédiée au lavage et entretien intérieur et extérieur automobile.

L'association de la vapeur aux produits de nettoyage usuels tels un dégraissant, une cire ou un shampoing permet le nettoyage complet intérieur / extérieur du véhicule (vapeur + dégraissant pour les jantes et moteurs, vapeur + cire pour la brillance de la carrosserie, vapeur + shampoing pour injection / extraction des textiles.)

Le nettoyeur SP 35 A® est équipé d'un aspirateur 1200 Watts pour les opérations de nettoyage intérieur en vapeur, brossage, aspiration. La vapeur sèche rénove les plastiques, cuirs et textiles sans tremper les surfaces.

Une large gamme d'accessoires livrés avec la machine facilite l'élimination des éventuels résidus laissés au sol lors du nettoyage.

Applications

- Nettoyage des intérieurs textiles, cuir, moquette, plastiques avec temps de séchage court
- Nettoyage et dégraissage des parties extérieures encrassées (carrosserie, jantes, bas de caisse, moteur, ouverture de porte...)
- Désinfection des aérateurs sur tableau de bord
- Nettoyage et désinfection des habitacles intérieurs
- Lavage et brillance des chromes
- Nettoyage des vitres intérieures et extérieures

Équipements standard

- 1 Générateur de vapeur
- 1 Flexible vapeur + aspiration
- 1 Kit d'accessoires vapeur + aspiration
- 1 Aspirateur 1200 W max.
- 1 Kit d'accessoires vapeur seule
- 1 Flexible vapeur seule



Caractéristiques techniques*

Alimentation	
Type	Continu
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur de câble (m.)	4,2
Puissance max. (W)	3400
Caractéristiques	
Temps de chauffe moyen (min.)	5,2
Niveau de bruit (dB)	< 85
Alerte de niveau d'eau bas	Oui
Chaudière	
Capacité chaudière (L)	3
Matériau	Inox
Puissance (W)	1200+1200+1000
Pression vapeur (bar)	8
Autonomie illimitée	Oui
Puissance de la pompe à eau (W)	47
Indicateur de pression	Oui
Température max. chaudière (° C)	169
Thermostat de sécurité (° C)	200
Vapeur	
Production de vapeur (g/min.)	71
Régulateur de pression vapeur	Oui
Niveau de vapeur (1/2/3/Continu)	Continu
Température de sortie (° C)	150
Réservoir d'eau	
Capacité du réservoir (L)	5
Alerte réservoir plein	Oui

Détergent	
Distribution de détergent	Oui
Régulation de la distribution détergent	Oui
Type de réservoir	Externe
Capacité du réservoir (L)	5
Débit de détergent max. (L/h)	15
Puissance de la pompe détergent (W)	47
Aspiration	
Aspiration	Oui
Type de moteur	BY
Puissance du moteur (W)	1200
Débit d'air (m³/h)	210
Dépression d'air (mmH20)	220
Niveau d'aspiration (1/2/3/Continu)	Continu
Type de filtre	Cartouche
Capacité du réservoir (L)	12,
Contrôle du niveau de réservoir	Mécanique
Matériaux	
Structure machine	Inox
Accessoires	PA66+F
Connectique des accessoires	PA66+F
Dimensions	
Dimensions (L x l x h)	1000x650x92
Poids à vide (kg)	32
Autre	
Rayon d'action (m)	7
Protection	IP
Certification	CE

*en conditions normales de travail



Machine de nettoyage électrique dédiée au lavage et entretien intérieur et extérieur automobile.

L'association de la vapeur aux produits de nettoyage usuels tels un dégraissant, une cire ou un shampoing permet le nettoyage complet intérieur / extérieur du véhicule (vapeur + dégraissant pour les jantes et moteurs, vapeur + cire pour la brillance de la carrosserie, vapeur + shampoing pour injection / extraction des textiles.)

Le nettoyeur CONTRACTOR®, modèle le plus puissant de la gamme 220V, est équipé d'un aspirateur 1400 Watts pour les opérations de nettoyage intérieur en vapeur / brossage / aspiration. La vapeur sèche rénove les plastiques, cuirs et textiles sans tremper les surfaces.

Une large gamme d'accessoires livrés avec la machine facilite l'élimination des éventuels résidus laissés au sol lors du nettoyage.

Applications

- Nettoyage des intérieurs textiles, cuir, moquette, plastiques avec temps de séchage court
- Nettoyage et dégraissage des parties extérieures encrassées (carrosserie, jantes, bas de caisse, moteur, ouverture de porte...)
- Désinfection des aérateurs sur tableau de bord
- Nettoyage et désinfection des habitacles intérieurs
- Lavage et brillance des chromes
- Nettoyage des vitres intérieures et extérieures



Caractéristiques techniques

Pression de la vapeur (Bar)	8
Température max. de la vapeur (°C)	170
Consommation d'eau / heure (l)	3
Autonomie moyenne (min.)*	100
Capacité du réservoir d'eau (l)	5
Énergie de chauffe	électrique
Puissance chaudière (W)	3300
Tension (V)	220
Ampérage requis pour branchement (A)	16
Temps de chauffe moyen (min.)	9
Poids net sans accessoire (kg)	36
Dimensions (L x l x H) (mm)	900x500x1000
Capacité du réservoir produit additionnel (l)	2 x 5
Longueur du flexible vapeur (m)	max. 8
Aspirateur	standard
Puissance d'aspiration (W)	1400
Capacité de la cuve d'aspiration (l)	20
Matière de la structure machine	inox
Matière de la chaudière	inox
Homologations	CE, IPX4

*en conditions normales de travail

Équipements standard

- 1 Générateur de vapeur
- 1 Flexible vapeur + aspiration
- 1 Kit d'accessoires vapeur + aspiration
- 1 Aspirateur 1400 W max.
- 1 Kit d'accessoires vapeur seule
- 1 Flexible vapeur seule

Équipements optionnels

- 1 Kit d'essuyage microfibras

Les + de la machine

- Remplissage continu en eau sans arrêt machine.
- Commande jet vapeur, aspiration et produit additionnel au niveau de la poignée-pistolet.
- Système de prévention contre le calcaire.
- Niveau de sécurité élevé (isolation chaudière renforcée, alarme sonore et visuelle en cas de manque d'eau, protection contre surpression par soupape de sécurité, protection contre surchauffe par thermostat).